

TAVOLI E BASI REFRIGERATI
GASTRONOMIA

TABLES ET BASES
RÉFRIGÉRÉES
GASTRONOMIE

MESAS Y BASES
REFRIGERADAS
GASTRONOMÍA

new atlas atlas plus basic

GEWM

FLESSIBILITA & alte prestazioni




Dalla consolidata esperienza GEMM nel mondo della refrigerazione nascono tavoli e basi refrigerati, con soluzioni tecniche all'avanguardia ed un design semplice ed essenziale per un utilizzo pratico e funzionale. Gli impianti frigoriferi ad alte prestazioni e tropicalizzati garantiscono un perfetto funzionamento anche in condizioni ambientali difficili e le molteplici soluzioni in dimensioni, capacità, allestimenti e temperature sono in grado di soddisfare anche le richieste del professionista più esigente.

Flexibilité & prestations élevées

La grande expérience de GEMM dans le monde de la réfrigération a conduit à la naissance de tables et bases réfrigérées, avec des solutions techniques à l'avant-garde et un design simple et essentiel pour une utilisation pratique et fonctionnelle. Les groupes frigorifiques à hautes prestations et tropicalisés garantissent un fonctionnement parfait même dans des conditions environnementales difficiles et les solutions multiples en dimensions, capacité, agencements et températures permettent de répondre même aux demandes du professionnel le plus exigeant.

Flexibilidad Y Altas Prestaciones

A partir de la experiencia consolidada de GEMM en el mundo de la refrigeración, nacen las mesas y bases refrigeradas, con soluciones técnicas de vanguardia y un diseño simple y esencial, para un uso práctico y funcional. Los sistemas frigoríficos de altas prestaciones y tropicalizados garantizan un funcionamiento perfecto, incluso en condiciones ambientales difíciles, y las múltiples soluciones relacionadas con dimensiones, capacidad, preparaciones y temperatura también pueden satisfacer las necesidades del profesional más exigente.



i PLUS identificativi

Tavoli e basi costruiti secondo gli standard qualitativi più elevati con costruzione monoscocca realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 18/10, con isolamento da 60 mm, ottenuto mediante iniezione di resine poliuretatiche ad alta densità, esenti HCFC. Il fondo della cella è stampato e raggato per garantire la massima pulizia e igiene, le porte e cassetti, equipaggiati con guide telescopiche ad estrazione totale, sono dotati di guarnizioni magnetiche ad incastro, facilmente sostituibili. La refrigerazione è ventilata con evaporatori protetti posizionati tra i vani e unità condensatrice estraibile su guide per una facile manutenzione. Il controllo della temperatura avviene tramite scheda elettronica da retropannello con visualizzazione costante.

Les plus d'identification

Tables et bases fabriquées suivant les standards qualitatifs les plus élevés avec fabrication monocoque réalisée entièrement en acier inox AISI 304 18/10, avec isolation de 60 mm, obtenue grâce à l'injection de résines polyuréthanes à haute densité, sans HCFC. Le fond de la chambre est moulé et arrondi pour garantir la meilleure propreté et hygiène, les portes et tiroirs, équipés de guides télescopiques à extraction totale, sont dotés de joints magnétiques encastrables, qui se remplacent facilement. La réfrigération est ventilée avec des évaporateurs protégés qui se situent entre les compartiments et l'unité de condensation amovible sur guides pour un entretien facile. Le contrôle de la température se fait avec platine électronique positionnée à l'arrière du panneau avec visualisation constante.

Los más característicos

Mesas y bases fabricadas según los más altos estándares de calidad, con fabricación monoscocca totalmente de acero inoxidable AISI 304 18/10, con aislamiento de 60 mm, obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas de alta densidad, libres de HCFC. La celda tiene fondo moldeado y redondeado para garantizar máxima limpieza e higiene. Las puertas y cajones, equipadas con guías telescópicas totalmente extraíbles, están dotadas de juntas magnéticas encastrables y de fácil reemplazo. La refrigeración es ventilada con evaporadores protegidos y ubicados entre los compartimentos. La unidad de condensación puede extraerse mediante guías para su fácil mantenimiento. La temperatura se controla mediante tarjeta electrónica desde el panel trasero con visualización constante.



Refrigerazione ventilata con evaporatori posizionati tra i vani

Réfrigération ventilée avec évaporateurs positionnés entre les compartiments

Refrigeración ventilada con evaporadores ubicados entre los compartimentos



Impianto performante con compressori ad alto rendimento

Installation performante avec compresseurs à haut rendement

Instalación eficaz con compresores de alto rendimiento



Scheda elettronica da retropannello

Platine électronique positionnée à l'arrière du panneau

Tarjeta electrónica retro panel



Cassetti con guide telescopiche ad estrazione totale

Tiroirs avec guides télescopiques à extraction totale

Bandejas con guías telescópicas totalmente extraíbles



NEW ATLAS

La gamma di tavoli refrigerati e conservatori NEW ATLAS, disponibile con profondità 600 e 700 mm, è stata progettata e realizzata secondo gli standard qualitativi più elevati. I tavoli sono dotati di sbrinatorio automatico, mediante resistenze elettriche, e di dispositivo per l'evaporazione automatica dell'acqua di condensa. Sono inoltre disponibili con motore incorporato oppure predisposti per unità condensatrice remota con impianto a valvola, nella versione a temperatura normale e bassa temperatura. Equipaggiati con 2, 3 o 4 porte con possibilità di montaggio di cassettiere a 2 o 3 cassetti. In dotazione: no. 1 griglia per porta.

La gamme de tables réfrigérées et conservateurs NEW ATLAS, disponible avec profondeur 600 et 700 mm, a été conçue et réalisée suivant les standards qualitatifs les plus élevés. Les tables sont dotées de dégivrage automatique, avec résistances électriques, et de dispositif pour l'évaporation automatique de l'eau de condensation. Elles sont par ailleurs disponibles avec moteur incorporé ou bien prédisposées pour unité de condensation à distance avec valve, soit dans la version à température normale que basse température. Equipées avec 2, 3 ou 4 portes avec possibilité de montage de set tiroir à 2 ou 3 tiroirs. Fourniture: no. 1 grille par porte.

La gama de mesas refrigeradas y de conservación NEW ATLAS, disponible con 600 y 700 mm de profundidad, está diseñada y fabricada según los más altos estándares de calidad. Las mesas están dotadas de descongelamiento automático, mediante resistencias eléctricas, y de dispositivo para la evaporación automática del agua de condensación. Además, se encuentran disponibles con motor incorporado o bien preparadas para unidad de condensación a distancia con sistema de válvula, en la versión a temperatura normal y baja temperatura. Equipadas con 2, 3 o 4 puertas y con posibilidad de montar módulos de bandejas de 2 o 3 bandejas. Se suministra en dotación: no. 1 rejilla para puerta.

Corpo
Corps
Cuerpo
H660



 GEMM®



TAVOLI REFRIGERATI/CONSERVATORI, PROF. 600 - CORPO H 660
TABLES RÉFRIGÉRÉES/CONSERVATEURS, PROF. 600 - CORPS H 660
MESAS REFRIGERADAS/DE CONSERVACIÓN, PROF. 600 - CUERPO H 660



Modello/Modèle/Modelo		TG6/130	TGB6/130	TG6/170	TGB6/170	TG6/220	TGB6/220	TNG6/100	TNGB6/100	TNG6/150	TNGB6/150	TNG6/200	TNGB6/200
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	130x60x85		176x60x85		222x60x85		108x60x85		154x60x85		200x60x85	
Capacità Capacité Capacidad	lt	195		292		390		195		292		390	
Porte Portes Puertas	nr	2		3		4		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 32,5x43 cm		3 32,5x43 cm		4 32,5x43 cm		2 32,5x43 cm		3 32,5x43 cm		4 32,5x43 cm	
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	274	649	274	1096	439	1096	255		255	507	507	
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	320*	467	320*	688	545*	688	340		340	680	680	
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20
Gas Gaz Gas		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	R452A		R452A		R452A	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	

Varianti/Variantes/Variantes

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassetti - Vano tecnico a sinistra
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs - Compartiment technique à gauche
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones - Compartimento técnico a la izquierda

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassetti - Vano tecnico a sinistra
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs - Compartiment technique à gauche
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones - Compartimento técnico a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE [Evap. -23,3°C cond. +54,4°C]

Accessori a richiesta / Accessoires sur demande / Accesorios a pedido



CR6/2
Cassettiera refrigerata
2 cassetti 1/2
CR6/2 Set tiroir réfrigéré avec
2 tiroirs 1/2
CR6/2 Módulo de cajones
refrigerado 2 bandejas 1/2



CR6/2BT
Cassettiera freezer
2 cassetti 1/2
CR6/2BT Set tiroir basse
température avec 2 tiroirs 1/2
CR6/2BT Módulo de cajones
freezer 2 bandejas 1/2



KPV/02-03-04
Kit porte a vetro tavolo TN
KPV/02-03-04 Kit de portes
en verre pour table TN
KPV/02-03-04 Kit puertas
de vidrio para bajo
mostrador mesa TN

TAVOLI REFRIGERATI/CONSERVATORI GN1/1. PROF. 700 - CORPO H 660
TABLES RÉFRIGÉRÉES/CONSERVATEURS GN 1/1. PROF. 700 - CORPS H 660
MESAS REFRIGERADAS/DE CONSERVACIÓN GN 1/1. PROF. 700 - CUERPO H 660

TAVOLI REFRIGERATI/CONSERVATORI PREDISPOSTI GN1/1. PROF. 700 - CORPO H 660
TABLES RÉFRIGÉRÉES/CONSERVATEURS PRÉDISPOSÉES GN 1/1. PROF. 700 - CORPS H 660
MESAS REFRIGERADAS/DE CONSERVACIÓN PREPARADAS GN 1/1. PROF. 700 - CUERPO H 660



Modello/Modèle/Modelo		TG7/130	TGB7/130	TG7/170	TGB7/170	TG7/220	TGB7/220	TNG7/100	TNGB7/100	TNG7/150	TNGB7/150	TNG7/200	TNGB7/200
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	130X70X85		176X70X85		222X70X85		108X70X85		154X70X85		200X70X85	
Capacità Capacité Capacidad	lt	232		348		464		232		348		464	
Porte Portes Puertas	nr	2		3		4		2		3		4	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		3 GN1/1		4 GN1/1		2 GN1/1		3 GN1/1		4 GN1/1	
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	274	649	274	1096	439	1096	255		255	507	507	
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	320*	467	320*	688	545*	688	340		340	680	680	
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20
Gas Gaz Gas		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	R452A		R452A		R452A	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	

Varianti/Variantes/Variantes

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassette - Vano tecnico a sinistra
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs - Compartiment technique à gauche
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones - Compartimento técnico a la izquierda

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassette - Vano tecnico a sinistra
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs - Compartiment technique à gauche
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones - Compartimento técnico a la izquierda

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

Accessori a richiesta / Accessoires sur demande / Accesorios a pedido

CR7/2
Cassettiera refrigerata
2 cassette 1/2
CR7/2 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2

CR7/3
Cassettiera refrigerata
3 cassette 1/3
CR7/3 Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3
CR7/3 Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3

CR7/4
Cassettiera refrigerata
2 cassette 1/3 + 2/3
CR7/4 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3
CR7/4 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3 + 2/3

CR7/2 BT
Cassettiera freezer
2 cassette 1/2
CR7/2BT Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2
CR7/2BT Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

KPV/02-03-04
Kit porte a vetro tavolo TN
KPV/02-03-04 Kit de portes en verre pour table TN
KPV/02-03-04 Kit puertas de vidrio para bajo mostrador mesa TN

ATLAS PLUS

I tavoli refrigerati e conservatori ATLAS PLUS sono stati progettati per soddisfare le esigenze del cliente che desidera il meglio per la sua cucina! Grazie al corpo con altezza di ben 760 mm, i tavoli ATLAS PLUS hanno una capacità di stoccaggio del 18% superiore rispetto ai normali tavoli refrigerati e sono stati appositamente studiati per poter essere montati su zoccolo in muratura, senza piedini. Gli impianti refrigeranti garantiscono le massime prestazioni anche nelle situazioni di lavoro più critiche, porte e cassetti hanno finiture con bordi saldati, sbrinatorio automatico tramite resistenze elettriche e di dispositivo per l'eliminazione automatica dell'acqua di condensa. Equipaggiati con 1, 2, 3 o 4 porte con variante 2 o 3 cassetti e vano tecnico sia destro che sinistro. In dotazione: no. 2 griglie GN 1/1 per porta.

Les tables réfrigérées et conservateurs ATLAS PLUS ont été conçus pour répondre aux exigences du client qui souhaite le meilleur pour sa cuisine ! Grâce au corps avec hauteur de 760 mm, les tables ATLAS PLUS ont une capacité de stockage supérieure de 18% aux tables réfrigérées et elles ont été étudiées spécialement pour pouvoir être montées sur bases de béton, sans pieds. Les groupes de réfrigération garantissent les meilleures prestations même dans les situations de travail les plus critiques, portes et tiroirs ont des finitions avec bords soudés, dégivrage automatique avec résistances électriques et de dispositif pour l'élimination automatique de l'eau de condensation. Equipées avec 1, 2, 3 ou 4 portes avec range-ments à 2 ou 3 tiroirs ou compartiment technique aussi bien à droite qu'à gauche. Fourniture: no. 2 grilles GN 1/1 par porte.

¡Las mesas refrigeradas y de conservación ATLAS PLUS están diseñadas para satisfacer las necesidades del cliente que desea lo mejor para su cocina! Gracias al cuerpo con altura de casi 760 mm, las mesas ATLAS PLUS tienen una capacidad de almacenamiento superior en un 18% con respecto a las mesas refrigeradas normales y están estudiadas específicamente para poder montarse en zócalo de mampostería, sin patas. Los sistemas refrigerantes garantizan máximas prestaciones incluso en las situaciones de trabajo más críticas. Las puertas y bandejas tienen acabados con bordes soldados, descongelamiento automático mediante resistencias eléctricas y de dispositivo para la eliminación automática del agua de condensación. Equipados con: 1,2,3 o 4 puertas con la variante de 2 o 3 bandejas y compartimento técnico derecho e izquierdo. En dotación: no. 2 rejillas GN 1/1 cada puerta.

Corpo
Corps
Cuerpo

H760



+18%
+18%
+18%



Capacità di stoccaggio
rispetto ai normali tavoli refrigerati

Capacité stockage,
par rapport aux tables réfrigérées normales

Capacidad de almacenamiento
con respecto a las mesas refrigeradas
normales

TAVOLI REFRIGERATI/CONSERVATORI GN1/1. PROF. 700 - CORPO H 760
TABLES RÉFRIGÉRÉES/CONSERVATEURS GN 1/1. PROF. 700 - CORPS H 760
MESAS REFRIGERADAS/DE CONSERVACIÓN GN 1/1. PROF. 700 - CUERPO H 760



-2/+8 -15/-20

Modello/Modèle/Modelo		THD/090	THBD/090	THD/130	THBD/130	THD/170	THBD/170	THM/220	THBC/220
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	90x70x90		130x70x90		177x70x90		223x70x90	223x70x90
Capacità Capacité Capacidad	lt	140		270		410		540	270+270
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4	2+2
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		4 GN1/1		6 GN1/1		8 GN1/1	8 GN1/1
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	249	826	249	826	249	1005	370	953
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	320	610	320	610	320	807	545	807
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-2/+8 -15/-20
Gas Gaz Gas		R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A	R134a	R452A
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

THD/THBD: vano tecnico a destra
compartiment technique à droite
compartimento técnico a la derecha

THS/THBS: vano tecnico a sinistra
compartiment technique à gauche
compartimento técnico a la izquierda

Varianti/Variantes/Variantes

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassetti
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones

* Evap. -10°C cond. +45°C

* * ASHRAE [Evap. -23,3°C cond. +54,4°C]

Accessori a richiesta / Accessoires sur demande / Accesorios a pedido



CRH/2
Cassettiera
2 cassette 1/2

CRH/2 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2

CRH/2 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2



CRH/3
Cassettiera
3 cassette 1/3

CRH/3 Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3

CRH/3 Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3



CRH/4
Cassettiera
2 cassette 1/3 + 2/3

CRH/4 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3

CRH/4 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3 + 2/3



CRH/2 BT
Cassettiera freezer
2 cassette 1/2

CRH/2BT Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2

CRH/2BT Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2



SPH/01
Serratura a chiave per porta

SPH/01 Serrure à clé pour porte

SPH/01 Cerradura con llave para puerta



PVH/01
Porta a vetro per tavolo TN

PVH/01 Porte en verre table TN

PVH/01 Puerta vidrio para bajo mostrador mesa TN

TAVOLI REFRIGERATI/CONSERVATORI GN1/1 PREDISPOSTI. PROF. 700 - CORPO H 760
TABLES RÉFRIGÉRÉES/CONSERVATEURS PRÉDISPOSÉES GN 1/1. PROF. 700 - CORPS H 760
MESAS REFRIGERADAS/DE CONSERVACIÓN PREPARADAS GN 1/1. PROF. 700 - CUERPO H 760



Modello/Modèle/Modelo		THND/060	THNBD/060	THND/100	THNBD/100	THND/150	THNBD/150	THNM/200	THNBC/220
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	68x70x90		108x70x90		155x70x90		201x70x90	223x70x90
Capacità Capacité Capacidad	lt	140		270		410		540	270+270
Porte Portes Puertas	nr	1		2		3		4	2+2
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		4 GN1/1		6 GN1/1		8 GN1/1	8 GN1/1
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	318		318		318	633	633	636
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	320		350		350	700	700	350+350
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-15/-20	-2/+8	-2/+8 -15/-20
Gas Gaz Gas		R452A		R452A		R452A		R452A	R452A
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

THND/THNBD: vano tecnico a destra
compartiment technique à droite
compartimento técnico a la derecha

THNS/THNBS: vano tecnico a sinistra
compartiment technique à gauche
compartimento técnico a la izquierda

Varianti/Variantes/Variantes

Piano con alzatina (A) - Senza piano (S) - Allestimento cassetti
Plan de travail avec dossier (A) - Sans plan (S) - Agencement tiroirs
Encimera con reborde (A) - Sin encimera (S) - Preparación para cajones

* Evap. -10°C cond. +45°C

* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

Accessori a richiesta / Accessoires sur demande / Accesorios a pedido

CRH/2
Cassettiera
2 cassetti 1/2

CRH/2 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/2

CRH/2 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/2

CRH/3
Cassettiera
3 cassetti 1/3

CRH/3 Set tiroir réfrigéré avec 3 tiroirs 1/3

CRH/3 Módulo de cajones refrigerado 3 bandejas 1/3

CRH/4
Cassettiera
2 cassetti 1/3 + 2/3

CRH/4 Set tiroir réfrigéré avec 2 tiroirs 1/3 + 2/3

CRH/4 Módulo de cajones refrigerado 2 bandejas 1/3 + 2/3

CRH/2 BT
Cassettiera freezer
2 cassetti 1/2

CRH/2BT Set tiroir basse température avec 2 tiroirs 1/2

CRH/2BT Módulo de cajones freezer 2 bandejas 1/2

SPH/01
Serratura a chiave per porta

SPH/01 Serrure à clé pour porte

SPH/01 Cerradura con llave para puerta

PVH/01
Porta a vetro per tavolo TN

PVH/01 Porte en verre table TN

PVH/01 Puerta vidrio para bajo mostrador mesa TN

BASIC

Le basi refrigerate snack BASIC, con dimensioni interne GN 1/1, sono adatte per sostenere top di cottura con profondità 650 e 700 mm. La costruzione inox ha isolamento spesso mm 50 ottenuto mediante iniezione di resine poliuretaniche, esenti HCFC. Disponibili nelle versioni a temperatura normale con porte e cassetti e nella versione freezer con porte e cassetti. Lo sbrinatorio è automatico mediante resistenze elettriche e sono dotate di dispositivo per lo smaltimento dell'acqua di condensa. In dotazione viene fornita no. 1 griglia GN 1/1 per ogni porta.

Les bases réfrigérées snack BASIC, avec dimensions internes GN 1/1, sont adaptées pour soutenir plaque de cuisson avec profondeur 650 et 700 mm. La fabrication inox a une isolation d'épaisseur 50 mm obtenue avec l'injection de résines polyuréthanes, sans HCFC. Disponibles dans les versions à température normale avec portes et tiroirs et dans la version freezer avec portes et grandes tiroirs. Le dégivrage est automatique à l'aide de résistances électriques et elles sont dotées de dispositif pour l'élimination de l'eau de condensation. Dotation standard: no. 1 grille GN 1/1 pour chaque porte.

Las bases refrigeradas snack BASIC, con dimensiones interiores GN 1/1, son aptas para sostener una encimera de cocción con 650 y 700 mm de profundidad. Están fabricadas con acero inoxidable, con aislamiento de 50 mm de espesor, obtenido mediante inyección de resinas poliuretánicas, libres de HCFC. Disponibles en las versiones a temperatura normal con puertas y bandejas, y en la versión freezer con puertas y cajones. Están dotadas de descongelamiento automático, mediante resistencias eléctricas, y de dispositivo para la eliminación del agua de condensación. Se suministra en dotación: no. 1 rejilla GN 1/1 para cada puerta.

Corpo
Corps
Cuerpo
H465



IL SUPPORTO IDEALE PER LA CUCINA SNACK

LE SUPPORT IDÉAL POUR LA CUISINE SNACK
EL SOPORTE IDEAL PARA LA COCINA SNACK

BASI REFRIGERATE SNACK GN1/1 PER TOP DI COTTURA PROF. 650 E 700
BASES RÉFRIGÉRÉES SNACK GN 1/1 POUR PLAQUE DE CUISSON PROF. 650 ET 700
BASES REFRIGERADAS SNACK GN 1/1 PARA ENCIMERA DE COCCIÓN PROF. 650 Y 700



Modello/Modèle/Modelo		BRS/120	BRS/121	BRS/122	BRS/160	BRS/161	BRS/162	BRS/220	BRS/221
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	120x63x61	120x63x61	120x63x61	160x63x61	160x63x61	160x63x61	220x63x61	220x63x61
Capacità Capacité Capacidad	lt	170	170	170	265	265	265	340	340
Porte Portes Puertas	nr	2	1	-	3	2	1	4	2
Cassetti Tiroirs Cajones	nr	-	2	4	-	2	4	-	4
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1	1 GN1/1	-	3 GN1/1	2 GN1/1	1 GN1/1	4 GN1/1	2 GN1/1
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	249	249	249	282	282	282	370	370
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	320	320	320	320	320	320	545	545
Temperatura Température Temperatura	°C	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8	-2/+8
Gas Gaz Gas		R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz	1x230V - 50Hz

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)

IL SUPPORTO IDEALE PER LA CUCINA SNACK

LE SUPPORT IDÉAL POUR LA CUISINE SNACK
EL SOPORTE IDEAL PARA LA COCINA SNACK

BASI CONSERVATORI SNACK GN1/1 PER TOP DI COTTURA PROF. 650 E 700
BASES CONSERVATEURS SNACK GN 1/1 POUR PLAQUE DE CUISSON PROF. 650 ET 700
BASES DE CONSERVACIÓN SNACK GN 1/1 PARA ENCIMERA DE COCCIÓN PROF. 650 Y 700



Modello/Modèle/Modelo		BSBT/120		BSBT/125		BSBT/160		BSBT/165	
Dimensioni esterne Dimensions extérieures Dimensiones externas (WxDxH)	cm	120x63x61		120x63x61		160x63x61		160x63x61	
Capacità Capacité Capacidad	lt	170		170		265		265	
Porte Portes Puertas	nr	2		-		3		-	
Cassettini Grands tiroirs Cajones grandes	nr	-		2		-		3	
Dotazione (Griglie) Aménagement intérieur (Étagères) En dotación (Bandejas)	nr	2 GN1/1		-		3 GN1/1		-	
Potenza max assorbita * Puissance max absorbée * Potencia máxima absorbida *	W	464		464		650		650	
Potenza refrigerante ** Puissance de réfrigération ** Potencia refrigerante **	W	350		350		467		467	
Temperatura Température Temperatura	°C	-15/-18		-15/-18		-15/-18		-15/-18	
Gas Gaz Gas		R452A		R452A		R452A		R452A	
Tensione alimentazione Tension d'alimentation Tensión de alimentación		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz		1x230V - 50Hz	

* Evap. -10°C cond. +45°C
* * ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Il costruttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica al prodotto senza alcun preavviso.

Le constructeur se réserve le droit d'apporter au produit toutes les modifications qu'il jugera utiles, sans aucun préavis.

El constructor se reserva el derecho de aportar cualquier modificación al producto sin aviso alguno.



GEMM[®]
Refresh your mind!

GEMM srl • Via Del Lavoro n° 37 • Loc. Cimavilla • 31013 Codognè (TV) • Italy
Tel. +39 0438 778504 • Fax +39 0438 470249 • e-mail info@gemm-srl.com
www.gemm-srl.com